



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MULTILAN AKRYLOWA FARBA DEKORACYJNA

Opis produktu: Ekologiczna farba wyprodukowana na bazie składników najnowszej generacji. Specjalnie dobrane składniki sprawiają, że Nasza Farba posiada podwyższoną odporność na ścieranie.

Multilan nie zawiera żadnych rozpuszczalników, mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu, możemy bez żadnych obaw polecić Nasz wyrób do szerokiego stosowania. Płaszczyzny pomalowane farbą charakteryzuje przyjemna dla oka imitacja granitu, a podwyższone krycie wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby.

Zastosowanie: Multilan akrylowa farba dekoracyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Optycznie maskuje niedoskonałości podłoża, wygodna w aplikacji, zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni, np. kuchni i łazienki.

Farbę można stosować na zewnątrz do dekoracji, np. elewacji, kolumn elewacyjnych, parapetów, drewna, betonu, ceramiki i tworzyw sztucznych.

Główne cechy:

- umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- optycznie maskuje niedoskonałości podłoża
- łatwa aplikacja
- maksymalna eliminacja smug
- zapobiega przyciąganiu kurzu

Ilość warstw

1

Czas schnięcia powłoki (w temp. Pokojowej)

5 - 6 godziny

Sposób nanoszenia

pistolet natryskowy HVLP, dysza pow. 2,5 mm

Wydajność

4 m²/kg do 20 m²/kg



SPOSÓB UŻYCIA

1. Przygotowanie podłoża

- pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć
- podłoże musi być wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (w przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji)
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj podkładem krzemianowym
- powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić

2. Malowanie

- świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia
- najlepsze wyniki z pistoletu ciśnieniowego HVLP
 - ujednolicona szybkość aplikacji
 - powtarzalność aplikacji
 - dobry wzór natrysku
 - niskie ścinanie w pistolecie nie rozprasza plam barwnych
 - utrzymuje wielkość kropli

3. Dodatkowe informacje

- maluj w temperaturze +5 st C do +30 st C
- po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji, w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym lecz chronionym przed mrozem
otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni

Opakowanie handlowe: 1kg, 2 kg, 5 kg

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu.

W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:

- pod adres e-mail: kontakt@dewax.pl
- pod adres: Dewax Sp. z o.o. ul. Ostrowska 1, 63-330 Dobrzyca

Dewax Sp. z o.o. ul. Ostrowska 1, 63-330 Dobrzyca POLAND tel.+ 48 62 59 77 187 biuro@dewax.pl
www.dewax.pl

FIND US ON FACEBOOK : [facebook.com/dewax.firma](https://www.facebook.com/dewax.firma)